Anleitung

Mosaik/Beton-Gartenschnecke

Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Drahtgeflecht 6-eckig, ca. 10 x 0,5 m	210728	1
Styropor-Kugel ca. ø 150 mm, 2-teilig	547112	1
Gipsbinden ca. 2 m x 100 mm, weiß	503011	3
CREARTEC Profi Knetbeton – Set, 4-teilig, 3500 g	617416	2
CREARTEC Profi Knetbeton – Set, 4-teilig, 1500 g	617405	1
3D-Silikonkleber 80 ml, transparent	314798	2
Mosaik-Bruchstücke 2000 g, bunt	638346	1
Mosaik-Fugenmasse 1000 g, weiß	504906	2
Acrylfarbe 100 ml, schwarz	584360	1
Acryl-Spray Klarlack 200 ml, transparent matt, witterungsbeständig	570129	1
Empfohlenes Werkzeug:		
Silikonunterlage ca. 230 x 330 mm, weiß	617818	1
Nitril Einweg Handschuhe, Größe M, 200 Stück	633531	nach Bedarf
Nitril Einweg Handschuhe, Größe L, 200 Stück	633542	nach Bedarf
Vinyl Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	nach Bedarf
Vinyl Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	nach Bedarf
Kraft-Mosaikzange	306612	1
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage (Backpapier), Schere, Messer, Seitenschneider, Mosaikzange, Messbecher (Waage), Mischbecher, flache Schale, Spachtel, Schwamm, Tuch, (Einweg)Handschuhe, Küchenrolle		

Anleitung

Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

Formen und Gestalten des Schneckenkörpers

Mit Hilfe des Sechstkantdrahtes einen Schneckenkörper formen. Die Fühler können mit kleineren Drahtstücken separat modelliert und angedrückt werden. Zum Schneiden einen Seitenschneider verwenden.

Mit der Styropor-Kugel die Proportionen abschätzen.

3. Für den festeren Stand das Drahtgerüst mit Gipsbinden ummanteln.
   (Gipsbinden nach der Produktanleitung verwenden.)
4. Die Gipsummantelung mindestens über Nacht trocknen lassen.
5. Knetbeton nach Produktanleitung anrühren.
   Zum Modellieren (Einweg)Handschuhe verwenden.

6. Zuerst den Schneckenkörper modellieren, als nächstes die Styropor-Kugel auflegen und das Schneckenhaus mit Knetbeton ummanteln.
7. Den Übergang zwischen Schneckenhaus und Körper nacharbeiten.
8. Die Knetbeton-Schnecke mindestens 3 Tage trocknen lassen.

Dekoration des Schneckenhauses

9

Mosaiksteine mit 3D-Silikonkleber auf das Schneckenhaus aufkleben. Die Mosaiksteine können mit einer Mosaikzange auf die gewünschte Größe geschnitten werden.

10

Klebeauftrag mindestens über Nacht trocknen lassen und danach verfugen. (Aufkleben der Steine und das Verfugen nach der Grundanleitung Mosaik arbeiten. Die Fugenmasse kann durch Beigabe von schwarzer Acrylfarbe eingefärbt werden.)

11

11. Schnecke auf eine Seite legen, Unterseite mit Knetbeton komplett verschließen.
12. Knetbeton wiederum mindestens 3 Tage trocknen lassen.

Tipp
Um die Schnecke vor Witterung zu schützen, kann diese mit witterungsbeständigem Klarlack komplett besprüht werden (auch die Unterseite).

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen Ihr OPITEC-Kreativteam!