

Anleitung

Beton-Mosaik-Früchte



Beton-Früchte

Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
CREARTEC Feinbeton für Schmuck 500 g	608792	nach Bedarf
CREARTEC Feinbeton für Schmuck 1500 g	619692	nach Bedarf
CREARTEC Feinbeton für Schmuck 3000 g	608806	nach Bedarf
Latex 3D-Gießform – Apfel, 3D-Form, Größe: ca. ø 40 x 70 mm, Materialbedarf: ca. 240 g Schmuck-Beton	642510	1
Latex 3D-Gießform – Birne, 3D-Form, Größe: ca. ø 45 x 105 mm, Materialbedarf: ca. 300 g Schmuck-Beton	642521	1
CREARTEC Trennmittel für Gießmassen 100 ml	480666	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, weiß	446228	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, hellgrün	608356	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, hellblau	608323	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, aquablau	608389	1
Deco & Lifestyle Hobbyfarbe 230 ml, rosa	446262	1
Art Deco Anlegemilch, dünnflüssig, 50 ml	449927	1
Art Deco Blattmetall, ca. 140 x 140 mm, 6 Blatt, goldfarben	400372	1
Empfohlenes Werkzeug		
Gießformenhalter, ca. 153 x 20 mm, verstellbar alle 5 mm, 4-teilig	617793	2
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M	936396	1
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L	942458	nach Bedarf

Benötigtes Werkzeug

Unterlage, Lineal, Stift, Pflanzenöl oder Trennmittel, Messbecher oder Waage, Rührschüssel, Spachtel, Esslöffel, Gießformenhalter (plus Eimer) oder Karton zum Einhängen der Latexgießformen, weicher Rund- und Borstenpinsel, Küchenrolle, Kleberolle

Anleitung



1. Latexform innen mit Trennmittel ausstreichen, trocknen lassen.
2. Latexform kopfüber in den Gießformhalter (mit Eimer) oder in einen Karton einhängen.
3. Die Gießform muss ohne Kontakt zu Außenwänden und Boden frei hängen.
4. Feinbeton nach Produktanleitung mischen.
5. Beton in die Latexform füllen.
6. Feinbeton ca. 1 – 3 Tage härten lassen.
7. Beton-Modell entformen, Restfeuchte entweichen lassen.



8. Wenn nötig, mit Kleberolle, zu bemalende Flächen eingrenzen.
9. Beton-Obst wie gewünscht bemalen.
10. Farbauftrag trocknen lassen.
11. Zum Anlegen des Blattmetalls die zu belegende Fläche mit Anlegemilch bestreichen.
12. Anlegemilch trocknen lassen (nach Produktbeschreibung vorgehen).
13. Blattmetall, mit einem weichen Pinsel, auf getrocknete Anlegemilch auflegen.

Mosaik-Früchte



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Styropor – Äpfel, mit Kunststoffstiel, in 2 Größen, Maße: ca. 70 x 70 x 60 mm, 80 x 80 x 70 mm, 2er-Set	818007	1
Styropor – Birnen, mit Kunststoffstiel, in 2 Größen, Maße: ca. 70 x 70 x 90 mm, 70 x 70 x 100 mm, 2er-Set	818063	1
Mosaikfliesen, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3er-Set, Grüntöne	818557	2
Mosaikfliesen, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3er-Set, Blautöne	818546	2
Mosaikfliesen, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3er-Set, Gelb-/Rottöne	818568	1
ACHTUNG! Nach dem Bruch sind die Mosaikfliesen nicht für Kinder geeignet – scharfkantig!		
3D-Kit Silikonkleber 80 ml	314798	1
Mosaik – Fugenmasse weiß, 1000 g	504906	1
Mosaik – Fugenmasse weiß, 250 g	539686	alternativ
CREARTEC Mosaik – Fugenfinish 100 ml	547728	alternativ
Empfohlenes Werkzeug		
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M	936396	1
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L	942458	alternativ
Kraft – Mosaikzange, ca. 225 mm lang	306612	1
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Schere, Messbecher oder Waage, Esslöffel, Rührbecher, (Einweg)Handschuhe, Spachtel, Küchenrolle, Schwamm, Tuch, Hammer, Mosaikzange		

Anleitung

Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.



Mosaikfliesen mit einem Hammer oder einer Mosaikzange zerkleinern.
Mosaikbruchstücke nach Grundanleitung kleben und verfugen.



Tipp! Die gemischte Fugenmasse kann mit Deco & Lifestylefarbe eingefärbt werden.
Nach dem Härten kann die Mosaikfläche mit Fugenfinish versiegelt werden.
Diese Schicht wirkt schmutz- und witterungsabweisend.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*