

# Anleitung

## *Getauchte Engelsflügel*



| Verwendetes Material   | Artikelnummer | Menge      |
|--|---------------|------------|
| Holzhänger – Flügel, natur, mit Motivausschnitt, ca. 120 x 300 x 2 mm, 2 Stück               | 952514        | 1          |
| Tauchbeton – Set, insgesamt 850 g, 5-teilig  | 627907        | 1          |
| Tauchbeton – Set, insgesamt 350 g, 5-teilig  | 627893        | alternativ |
| Tauchrost – Set, insgesamt 600 g, 3-teilig   | 627882        | 1          |
| Imitat – Lederschnur, Baumwollkordel gewachst, ca. $\varnothing$ 1 mm x 5 m/Rolle, weiß      | 305373        | 1          |
| Flauschfedern, Größen unverbindlich sortiert, ca. 130 - 150 mm, weiß, ca. 10 g               | 321661        | 1          |
| Deko – Organzaband, mit Drahtkante, ca. 5 m x 25 mm  | 809431        | 1          |
| Metallteile – Rund, platinfarben, ca. $\varnothing$ 34 mm, Bohrungen: ca. 1,5 mm, 2 Stück    | 728887        | 1          |
| Wachs - Perlenbox Stern, ca. 4 - 8 mm, Bohrung: ca. 1 - 2 mm, weiß, ca. 118 g                | 722445        | 1          |
| <b>Empfohlenes Werkzeug</b>  |               |            |
| (Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück   | 936396        | 1          |
| (Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück   | 942458        | alternativ |
| <b>Benötigtes Werkzeug</b>   |               |            |
| Unterlage, Folie, Borstenpinsel, breite Schale, Schere, (Einweg)Handschuhe, evtl. Sticknadel |               |            |

# Anleitung

## Überziehen der Flügel

1. Holz-Anhänger Flügel mit Haftmedium bestreichen (Pinsel), Medium trocknen lassen.  
(Flügel zum Trocknen aufhängen, Haftmedium nach Produktanleitung verwenden.)
2. 2-Komponenten-Tauchbeton nach Produktanleitung mischen.
3. Holz-Flügel in den Tauchbeton eintauchen (breite Schale) oder Beton mit dem Pinsel aufbringen.
4. Über Nacht Betonauftrag trocknen lassen (aufhängen).
5. Danach nochmals Haftmedium, an gewünschter Stelle, auf die mit Beton überzogenen Flügel auftragen, trocknen lassen (aufhängen).
6. Beton-Flügel, auf der Grundierung mit Haftmedium, mehrmals mit Tauchrost bestreichen (Borstenpinsel).
7. Über Nacht Rostauftrag reagieren lassen (aufhängen).

## Dekorieren der Flügel

1. Aufhänger der Engelsflügel abschneiden.
2. Als Ersatz zwei ca. 70 cm lange Stücke der Imitat-Lederschnur abtrennen.
3. Je Schnur mittig eine Schlaufe legen, diese als neuen Aufhänger am Flügel fixieren.
4. An den Schnur-Enden Metallteil, Perlen und Federn anknoten.
5. Beide Flügel dekorieren.
6. Zwei weitere Bandstücke in der Länge von ca. 50 cm abschneiden.
7. Diese ebenso mit einer Schlaufe an den Flügeln fixieren.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC-Kreativteam!*