Anleitung

Mosaik Fiftie-Style

Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Holz - 3-Bein Beistelltisch, Beine zum Anschrauben, Tischplatte aus Holz in Beton-Optik, ca. ø 450 x 440 mm, 4-teilig	729388	1
Holz – Tablett, in 3 Größen, natur, ca. 230 x 175 x 60 mm, ca. 265 x 210 x 75 mm, ca. 310 x 240 x 65 mm, 3er-Set	487187	1
Holz Rahmen - Untersetzer Quadrat, natur, Ausschnitt: ca. 88 x 88 mm, 2-teilig	412739	1
Holz Rahmen - Untersetzer Quadrat, natur, Ausschnitt: ca. 158 x 158 mm, 2-teilig	465628	alternativ
Mosaik – Glassteine, 10 x 10 4 mm, 200 g = ca. 300 Stück, schwarz	539653	4
Mosaik – Glassteine, 10 x 10 4 mm, 200 g = ca. 300 Stück, bunt-mix	539664	1
3D-Silikonkleber 80 g, transparent	323205	2
Mosaik – Fugenmasse 1000 g, weiß	504906	2
Marabu Mixed Media Acryl Color 100 ml, schwarz	584360	1
Marabu Artist Spray Paint 400 ml, antik gold	618353	1
Empfohlenes Werkzeug		
Einmal - Gummi Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	1
Einmal - Gummi Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	alternativ
Messbecher – Set, aus Kunststoff, 3 Größen, Fassungsvermögen: 1 Liter, 500 ml und 250 ml, milchig-transparent, 3er-Set	729399	1
Spachtel – Set, ca. 30/75 mm breit, ca. 190 mm lang, 2er-Set	314846	1
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Stift, Lineal, Schere, Küchenrolle, Messbecher, Mischbecher, Spachtel, Schwamm, Tuch, Klebeband, Folie, (Einweg)Handschuhe		

Anleitung

Bemalen der Accessoires

1. Tisch zusammenbauen, Rahmen und Untersetzer verkleben (Klebstoff trocknen lassen).
2. Vor dem Belegen mit Mosaik, Tablett und Untersetzer mit dem Farbspray colorieren (außer Innenflächen).
3. Farbauftrag trocknen lassen.
4. Beim Beistelltisch Tischbeine in gewünschter Höhe mit Klebeband abkleben.
5. Wenn gewünscht übrigen Tisch mit einer Folie vor Sprühnebel schützen.
6. Tischbein ebenso, bis zum Klebeband, mit Farbe ansprühen.
7. Farbauftrag trocknen lassen, Klebeband und Folie wieder entfernen.
8. Mit dem Aufkleben des Mosaiks beginnen.

Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

Grundanleitung ist auf alle drei Mosaik-Modelle übertrag bar.

Die Fugenmasse kann mit Marabu Mixed Media Acryl Color schwarz eingefärbt werden.
D. h. Fugenmasse mit Wasser anrühren, etwas Farbe in die Masse geben und verrühren.
Menge der Farbzugabe bestimmt die Farbtiefe.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!