

Anleitung

Tauchbeton-Modelle



Beton-Schriftzug

Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Paper-Art Buchstabe-W, Buchstaben-Breite ca. 60 - 140 mm, Höhe ca. 100 mm, Tiefe ca. 30 mm	433566	1
Paper-Art Buchstaben-E, Buchstaben-Breite ca. 60 - 140 mm, Höhe ca. 100 mm, Tiefe ca. 30 mm	433175	2
Paper-Art Buchstaben-L, Buchstaben-Breite ca. 60 - 140 mm, Höhe ca. 100 mm, Tiefe ca. 30 mm	433289	1
Paper-Art Buchstaben-C, Buchstaben-Breite ca. 60 - 140 mm, Höhe ca. 100 mm, Tiefe ca. 30 mm	433153	1
Paper-Art Buchstaben-O, Buchstaben-Breite ca. 60 - 140 mm, Höhe ca. 100 mm, Tiefe ca. 30 mm	433348	1
Paper-Art Buchstaben-M, Buchstaben-Breite ca. 60 - 140 mm, Höhe ca. 100 mm, Tiefe ca. 30 mm	433290	1
Tauchbeton – Set, insgesamt 850 g, 5-teilig	627907	1
Tauchbeton – Set, insgesamt 350 g, 5-teilig	627893	alternativ
Tauchrost – Set, 500 g Tauchrost, 100 g Haftmedium, 1 Paar Schutzhandschuhe, 3-teilig	627882	1
Empfohlenes Werkzeug		
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	1
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	alternativ
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Folie, Borstenpinsel, Schale, Schere, (Einweg)Handschuhe		

Anleitung

1. Paper-Art Buchstaben mit Haftmedium bestreichen (Pinsel), trocknen lassen (Folie stellen, Haftmedium nach Produktanleitung anwenden).
2. 2-Komponenten-Tauchbeton nach Produktanleitung mischen.
3. Buchstaben in den Tauchbeton eintauchen oder Beton mit dem Pinsel aufbringen.
4. Über Nacht Betonauftrag trocknen lassen (Folie stellen).
5. Danach nochmals Haftmedium, an gewünschter Stelle, auf die mit Beton überzogenen Paper-Art Buchstaben auftragen, trocknen lassen (Folie stellen).
6. Buchstaben, auf der Grundierung mit Haftmedium, mehrmals mit Tauchrost bestreichen (Borstenpinsel).
7. Über Nacht Rostauftrag reagieren lassen (Folie stellen).



Beton-Deko-Anhänger

Verwendetes Material (ausreichend für abgebildete Modelle)	Artikelnummer	Menge
Holz – Herz, Faserplatte, natur, ca. 130 x 130 x 2 mm, 10 Stück	594024	1
Holz – Blume, Faserplatte, natur, ca. 140 x 140 x 2 mm, 10 Stück	594035	1
Paper-Art Kugel, zum Hängen, natur, ca. ø 60 mm	450621	1
Paper-Art Kugel, zum Hängen, natur, ca. ø 100 mm	450366	alternativ
Tauchbeton – Set, insgesamt 350 g, 5-teilig	627893	1
Tauchbeton – Set, insgesamt 850 g, 5-teilig	627907	alternativ
Tauchmetall – Set, 500 g Tauchrost, 100 g Haftmedium, 1 Paar Schutzhandschuhe, 3-teilig	627882	1
Kordel - aus Naturfaser, ca. ø 2 mm x 80 m	537090	1

Empfohlenes Werkzeug	Artikelnummer	Menge
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	1
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	alternativ
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Folie, Borstenpinsel, Schale, Handbohrer (oder Bohrmaschine), Schere, (Einweg)Handschuhe		

Anleitung

1. In die Holz-Modelle, mit der Bohrmaschine, je ein Loch zum späteren Aufhängen bohren.
2. Von der Kordel zwei ca. 50 cm lange Stücke abtrennen.
3. Diese durch die Bohrungen führen, Kordel-Enden verknoten.
4. Holz-Anhänger und Paper-Art-Kugel mit Haftmedium bestreichen (Pinsel), trocknen lassen (aufhängen, Haftmedium nach Produkthanleitung verwenden.)
5. 2-Komponenten-Tauchbeton nach Produkthanleitung mischen.
6. Modelle in den Tauchbeton eintauchen oder Beton mit dem Pinsel aufbringen.
7. Über Nacht Betonauftrag trocknen lassen (aufhängen).
8. Danach nochmals Haftmedium, an gewünschter Stelle, auf die mit Beton überzogenen Modelle auftragen, trocknen lassen (aufhängen).
9. Beton-Modelle, auf der Grundierung mit Haftmedium, mehrmals mit Tauchrost bestreichen (Borstenpinsel).
10. Über Nacht Rostauftrag reagieren lassen (aufhängen)

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*